

## Terrazo interior - Despiece a medida



Medida Según proyecto

Acabado Pulido para terminar en obra o abrillantado

**Color** A determinar.

Los colores de las piezas se consiguen con colorantes inorgánicos estables al

exterior y a agentes externos.

**Tamaño de áridos** Serie 700: 3-6 mm - Serie 900: 1-3 mm

Características principales Piezas elaboradas en moldes y bancadas especiales, que nos permite fabricar

cualquier tipo de pieza, sea estandarizada o hecha a medida según proyecto. Habitualmente son piezas monocapa, si bien se pueden también fabricar bicapa. Elaboradas en base a cemento blanco 52.5 R de alta resistencia y con la tecnología tradicional llamada "piedra artificial" que dota a las piezas de unas prestaciones

técnicas muy altas.

Por lo que respecte a los pavimentos o revestimientos podemos elaborar piezas de cualquier medida, incluso si son triangulares o especiales. Así formatos desde 10x10 cm o de 20x20 cm hasta piezas de gran formato de 60x60, 80x80, 100x100,

150x100, 200x150 cm ... o la medida que se requiera.

## UNE EN 13748-1 BALDOSAS DE TERRAZO USO INTERIOR UNE 127748-1 COMPLEMENTO NACIONAL

UNE EN 16954: 2019 PIEDRA AGLOMERADA. Placas y productos cortados a medida para su utilización en suelos y escaleras

## Propiedades físicas

Resistencia a la flexión ≥ 5 Mpa

Carga de Rotura ≥ 5 KN Uso intensivo.

Resistencia al desgaste ≤ 21 mm Uso intensivo

Resistencia al impacto ≥ 600 mm Uso intensivo

Absorción de agua ≤ 8 %

Permeabilidad de cara vista < 0.2 gr/cm2

Resistencia climática Apta para exterior



