



Losa bicapa 80 x 60 x12 cm

UNE EN 1339 : 2004 BALDOSAS DE HORMIGON

Dimensiones

Alto	12 cm (min 11.7 - max 12.3)
Largo	80 cm (min 79.8 - max 80.2)
Ancho	60 cm (min 59.8 - max 60.2)

Opciones


Normal	Bicapa normal
Bio-Innova	Bicapa descontaminante *

Texturas

Metropolitan	Textura lisa
Vintage	Textura envejecida
Hermitage	Textura abujardada

Propiedades físicas

Resistencia a la flexión	CLASE 3 (U) Media \geq 5 Mpa Individual \geq 4 Mpa
Carga de Rotura	CLASE 300 (30) Media \geq 30 Kn Mínima \geq 24 kn
Absorción de agua	CLASE 2 (B) media \leq 6%
Resistencia a la abrasión	CLASE 4 (I) Huella \leq 20 mm
Resistencia al deslizamiento (USRV)	CLASE 3 $>$ 45
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia climática hielo/deshielo	Clase 3 (D) Media \leq 1.0 Kg/m ²
Peso	121.2 kg



Embalaje

Piezas por palet	12
m ² por palet	5.76
Piezas por altura	2 x 6
Peso palet	1.470 kg
Dimensiones palet (ancho/largo/alto)	100 x 120 x 90 cm
Piezas por m ²	2.08
Peso por m ²	252.2 kg

Parámetros medioambientales

Coste energético de fabricación	101.6 Kwh/m ²
Emissiones CO ₂ a la atmósfera	22 kg/m ²

Índice de reflectancia solar (SRI) según Norma ASTM E1980-11



* Fabricado con cemento TX Active® para conseguir el nivel óptimo de descontaminación, con dosificaciones según Protocolo de fabricación de Pavimentos Fotocatalíticos.

Patente Europea con número de protocolo M12003A000291

Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners - Girona - Spain

Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicplanas.com - www.mosaicplanas.com