

Adoquín drenante DEPURA

UNE EN 1338 : 2004 ADOQUIN DE HORMIGON

Dimensiones

Disponible en todas las medidas y grosores standard

Opciones

Normal Bicapa normal
 Bio-Innova Bicapa descontaminante *

Texturas y colores

Metropolitan Textura lisa
 Color Disponible en todos los monocolors.

Los colores de las piezas se obtienen de tintes inorgánicos estables a los agentes externos

Propiedades físicas

Resistencia a la rotura	Clase 3 (U) Media \geq 5 Mpa Mínima \geq 4 Mpa
Absorción de agua	CLASE 2 (B) media \leq 6%
Resistencia a la abrasión	CLASE 4 (I) Huella \leq 20 mm
Resistencia al deslizamiento (USRV)	CLASE 3 $>$ 45
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia climática hielo/deshielo	Clase 3 (D) Media \leq 1.0 Kg/m ²
Capacidad drenante	$>$ 200 litros / minuto por m ²

Embalaje

Según grosor



* Fabricado con cemento TX Active® para conseguir el nivel óptimo de descontaminación, con dosificaciones según Protocolo de fabricación de Pavimentos Fotocatalíticos.

Patente Europea con número de protocolo M12003A000291

Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners - Girona - Spain

Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicplanas.com - www.mosaicplanas.com